

## Mandaye - Bug #9415

### MandayeJS : s'assurer de l'authentification lors de l'association

21 décembre 2015 18:53 - Josué Kouka

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	21 décembre 2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Josué Kouka	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision cacbe34d - 24 décembre 2015 11:20 - Josué Kouka

handle association failure (#9415)

#### Historique

##### #1 - 23 décembre 2015 17:33 - Josué Kouka

- Fichier 0001-association-failure-handled-9415.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 23 décembre 2015 17:45 - Josué Kouka

- Fichier 0001-association-failure-handled-9415.patch ajouté

##### #3 - 23 décembre 2015 17:56 - Frédéric Péters

Il faut laisser la modif au .po en-dehors du commit.

Le json d'échange contient désormais url et uri, il devient utile de documenter un peu les différents attributs échangés.

Dans is\_account\_linked, ça existait déjà mais comme le nombre d'instructions augmente, il faut vraiment éviter le except: nu, qui ne précise pas ce qu'il attrape.

Plus loin, dans disassociate le except: était précis, et là ne l'est plus.

Le point important pour finir : j'avais suggéré que l'expression d'évaluation de succès (/ d'échec) soit paramétrable (comme locators), ici c'est un systématique uri !== input.homepath, il ne me semble pas que ça tienne la route. (pas bien difficile d'imaginer un site qui n'envoie pas vers la racine après une authent à succès) (ni une authent qui a lieu à la racine et dont l'échec reste sur la racine).

##### #4 - 24 décembre 2015 01:25 - Josué Kouka

- Fichier 0001-association-failure-handled-9415.patch ajouté

Le point important pour finir : j'avais suggéré que l'expression d'évaluation de succès (/ d'échec) soit paramétrable (comme locators), ici c'est un systématique uri !== input.homepath, il ne me semble pas que ça tienne la route. (pas bien difficile d'imaginer un site qui n'envoie pas vers la racine après une authent à succès) (ni une authent qui a lieu à la racine et dont l'échec reste sur la racine).

Nouvel attribut dans le settings.

**SITE\_AUTH\_CHECKER**

##### #5 - 24 décembre 2015 01:33 - Josué Kouka

- Fichier 0001-association-failure-handled-readme-updated-9415.patch ajouté

readme updated

##### #6 - 24 décembre 2015 09:34 - Frédéric Péters

Ok; reste encore à séparer la modification au .po.

Et le `is_linked()`, tu peux le retirer, il me semble.

#### #7 - 24 décembre 2015 10:53 - Josué Kouka

- Fichier `0001-association-failure-handled-readme-updated-9415.patch` ajouté

- Fichier `0002-mandayejs-update-french-translation.patch` ajouté

#### #8 - 24 décembre 2015 11:06 - Frédéric Péters

Pour moi c'est ok; je changerais juste le sujet du commit en "handle association failures ([#9415](#))" ("Describe your changes in imperative mood", <http://git.kernel.org/cgit/git/git.git/tree/Documentation/SubmittingPatches>).

#### #9 - 24 décembre 2015 14:49 - Josué Kouka

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

#### #10 - 24 mars 2016 10:28 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

#### Fichiers

---

<code>0001-association-failure-handled-9415.patch</code>	15,6 ko	23 décembre 2015	Josué Kouka
<code>0001-association-failure-handled-9415.patch</code>	14,9 ko	23 décembre 2015	Josué Kouka
<code>0001-association-failure-handled-9415.patch</code>	16,1 ko	24 décembre 2015	Josué Kouka
<code>0001-association-failure-handled-readme-updated-9415.patch</code>	16,9 ko	24 décembre 2015	Josué Kouka
<code>0002-mandayejs-update-french-translation.patch</code>	2,79 ko	24 décembre 2015	Josué Kouka
<code>0001-association-failure-handled-readme-updated-9415.patch</code>	14,4 ko	24 décembre 2015	Josué Kouka