

Authentic 2 - Development #9583

handle groupOfUniqueNames for group mappings

11 janvier 2016 15:46 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	11 janvier 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	12 janvier 2016
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
It should be possible to use any user attribute in the group filter, so that group filter can be:			
<pre>(& (memberuid={uid}) (objectclass=groupofuniqueNames))</pre>			

Révisions associées

Révision 8fd389da - 18 janvier 2016 22:01 - Benjamin Dauvergne

add formatter for LDAP dn (#9583)

Révision 79f1a082 - 18 janvier 2016 22:01 - Benjamin Dauvergne

pass attributes to get_ldap_group_dns (#9583)

Révision ad0c1aea - 18 janvier 2016 22:01 - Benjamin Dauvergne

allow using all attributes in group filter (#9583)

It should allow querying groupOfNames and groupOfUniqueNames styles of groups.

Historique

#1 - 19 janvier 2016 10:25 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

#2 - 25 février 2016 16:09 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#3 - 06 décembre 2017 15:32 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé