

w.c.s. - Bug #9754

debian : forcer un shell lors du "su" du trigger

24 janvier 2016 16:41 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	24 janvier 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	v1.30	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Parce que là, comme /bin/false est le shell de l'utilisateur wcs-au-quotidien, le trigger échoue.			

Révisions associées

Révision da5b1763 - 24 janvier 2016 16:41 - Frédéric Péters

debian: force /bin/sh as shell when running hobo-deploy trigger (#9754)

Révision 65eba14c - 25 janvier 2016 10:09 - Frédéric Péters

debian: force /bin/sh as shell when running hobo-deploy trigger (#9754)

Historique

#1 - 24 janvier 2016 16:42 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-force-bin-sh-as-shell-when-running-hobo-deplo.patch ajouté
- Fichier 0001-debian-force-bin-sh-as-shell-when-running-hobo-deplo.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 24 janvier 2016 22:42 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#3 - 25 janvier 2016 10:10 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Voilà, patchs poussés dans wcs et auquo.

#4 - 26 janvier 2016 11:05 - Frédéric Péters

- Version cible mis à v1.30

#5 - 04 février 2016 15:15 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-debian-force-bin-sh-as-shell-when-running-hobo-deplo.patch	731 octets	24 janvier 2016	Frédéric Péters
0001-debian-force-bin-sh-as-shell-when-running-hobo-deplo.patch	696 octets	24 janvier 2016	Frédéric Péters