

Gestion des rendez-vous

Obtenir les types de rendez-vous

Les types de rendez-vous d'un agenda sont accessibles à l'adresse `/api/agenda/SLUG-DE-LAGENDA/meetings/` via la méthode HTTP GET.

Exemple

```
GET /api/agenda/rdvs-autre/meetings/
```

```
{
  "data": [
    {
      "api": {
        "datetimes_url": "https://chrono.dev.publik.love/api/agenda/rdvs-autre/meetings/base/datetimes/"
      },
      "duration": 30,
      "id": "base",
      "text": "base"
    },
    {
      "api": {
        "datetimes_url": "https://chrono.dev.publik.love/api/agenda/rdvs-autre/meetings/court/datetimes/"
      },
      "duration": 15,
      "id": "court",
      "text": "court"
    }
  ]
}
```

De manière analogue, il est possible de préciser un type de rendez-vous et d'obtenir les informations le concernant via un appel à l'adresse `/api/agenda/SLUG-DE-LAGENDA/meetings/SLUG-DU-TYPE-DE-RDV/`.

```
GET /api/agenda/rdvs-autre/meetings/base/
```

```
{
  "data": {
    "api": {
      "datetimes_url": "https://chrono.dev.publik.love/api/agenda/rdvs-autre/meetings/base/datetimes/"
    },
    "duration": 30,
    "id": "base",
    "text": "base"
  }
}
```

Obtenir les guichets

Les guichets d'un agenda sont accessibles à l'adresse `/api/agenda/SLUG-DE-LAGENDA/desks/` via la méthode HTTP GET.

Exemple

```
GET /api/agenda/rdvs-autre/desks/
```

```
{
  "data": [
    {
```

```
    "id": "aa",
    "text": "aa"
  },
  {
    "id": "bb",
    "text": "bb"
  },
  {
    "id": "guichet-1",
    "text": "Guichet 1"
  }
]
}
```

Obtenir les ressources

Les ressources d'un agenda sont accessibles à l'adresse `/api/agenda/SLUG-DE-LAGENDA/ressources/` via la méthode HTTP GET.

Exemple

GET `/api/agenda/rdvs-autre/ressources/`

```
{
  "data": [
    {
      "id": "resource-1",
      "text": "Resource 1",
      "description": "Foo bar resource 1"
    },
    {
      "id": "resource-2",
      "text": "Resource 2",
      "description": "Foo bar resource 2"
    }
  ]
}
```