SOLIS

APA

Périmètre fonctionnel du connecteur

- Primo-demandes APA injectée dans SOLIS.
- Suivre un ou plusieurs bénéficiaires sur le portail.
- Avoir le détail des droits APA pour un bénéficiaire sur le portail.
- Formulaire de demande d'identifiants d'appairage traitées dans le BO Publik.
- Appairage sur identifiant et mots de passe gérés par ailleurs en envoyé par courrier.

Endpoints

- Créer une demande APA — envoi vers « integrationDemandeApa » : /solis/<nom du connecteur>/apa-integration
- Créer un lien entre le name_id et un usager Solis APA (paramètres dans un dictionnaire : name_id, user_id et code) : /solis/<nom du connecteur>/apa-link
- Liste des usagers Solis APA liés au name_id : /solis/<nom du connecteur>/apa-links?name_id=name_id
  - name_id : identifiant de l'utilisateur
- Supprimer le lien entre l'usager Solis APA et le name_id (paramètres dans un dictionnaire : name_id et user_id) : /solis/<nom du connecteur>/apa-unlink
- Renvoie les informations d'un usager Solis APA lié : /solis/<nom du connecteur>/apa-user-info?name_id=name_id&information=information&user_id=user_id&index=index
  - name_id : identifiant de l'utilisateur
  - user_id : identifiant de l'usager Solis APA
  - information (optionnel, valeur par défaut : exportDonneesIndividu) : exportDonneesIndividu, consultationDeMesDroits, suiviDemandeEnInstruction, suiviDemandeHistorique, propositionPlanAide, demandeUnitaire
  - index (optionnel) : obligatoire si information est « demandeUnitaire »
- Renvoie les informations (exportDonneesIndividu) de tous les usagers Solis APA liés : /solis/<nom du connecteur>/apa-users?name_id=name_id
  - name_id : identifiant de l'utilisateur
- Vérifier la disponibilité du système Solis cible : /solis/<nom du connecteur>/ping
- Obtenir les références de « module/name » : /solis/<nom du connecteur>/referential/module/name/?q=q&codePays=codePays&codeCommune=codeCommune&codeDepartement=codeDepartement&ignore=ignore
  - module : Nom du module : asg, civi, trans
  - name : Nom du référentiel dans le module
  - q (optionnel) : Obtenir uniquement les élements dont le texte correspond
  - id (optionnel) : Obtenir uniquement les élements ayant cet id (code)
  - ignore (optionnel) : Filtrer les éléments ayant ces codes (liste de codes séparés par des virgules)
- Obtenir un élément de module/name (disponible seulement sur certains référentiels) : /solis/<nom du connecteur>/referential-item/module/name/index/
  - module : Nom du module : asg, civi, trans
  - name : Nom du référentiel dans le module
  - index : Numéro (index) de l'élément

RSA

Périmètre fonctionnel du connecteur

- Suivre un ou plusieurs bénéficiaires sur le portail.
- Avoir le détail des droits et devoirs RSA pour un bénéficiaire sur le portail.
- Formulaire de demande d'identifiants d'appairage traitées dans le BO Publik.
- Appairage sur identifiant et mots de passe gérés par ailleurs en envoyé par courrier.

Endpoints

- Créer un lien entre le name_id et un usager Solis RSA (paramètres dans un dictionnaire : name_id, user_id et code) : /solis/<nom du connecteur>/rsa-link
- Liste des usagers Solis RSA liés au name_id : /solis/<nom du connecteur>/rsa-links?name_id=name_id
  - name_id : identifiant de l'utilisateur

- Supprimer le lien entre l'usager Solis RSA et le name_id (paramètres dans un dictionnaire : name_id et user_id) : /solis/<nom du connecteur>/rsa-unlink
- Renvoie les informations d'un usager Solis RSA lié : /solis/<nom du connecteur>/rsa-user-info?information=information&name_id=name_id&user_id=user_id&links=links
  - name_id : identifiant de l'utilisateur
  - user_id : identifiant de l'usager Solis RSA
  - information (optionnel, valeur par défaut : individu) : individu, actions, allocataires, engagements, evaluations, evenements, indus, menages, presences, rdvs
  - index (optionnel, valeur par défaut : search) : renvoie un élément spécifique, si possible
  - links (optionnel) : renvoie aussi les informations liées (noms des «_links» séparés par une virgule, ou vide pour tout récupérer)
  - filters (optionnel) : filtre la liste des responses. Exemples : idStructure=399 ou idStructure!=399,prescriptionPlacement=Placement
- Vérifier la disponibilité du service : /solis/<nom du connecteur>/up

Fichiers

IntegrationDemandeApaAsgDTO.xsd	17,6 ko	14 juin 2023	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)